Link-Belt EXCAVATORS

LINHA DE ESCAVADEIRAS LINK-BELT®

SÉRIE X3E

130 X3E

145 X3E

180 X3E

210 X3E

210 X3E LONG FRONT

300 X3E

360 X3E

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	SÉRIE X3E						
		130X3E	145X3E	180X3E	210X3E	210X3E LF	300X3E	360X3E
PESO OPERACIONAL	kg	13.100	15.200	17.600	21.900	23.200	30.000	37.500
MOTOR		Isuzu GJ-4JJ1X, Diesel, Tier 3, 2,9 L, 4 cilindros	Isuzu GJ-4JJ1X, Diesel, Tier 3, 2,9 L, 4 cilindros	Isuzu AI-4JJ1X, Diesel, Tier 3, 2,9 L, 4 cilindros	Isuzu GI-4HK1X, Diesel, Tier 3, 5,2 L, 4 cilindros	Isuzu GI-4HK1X, Diesel, Tier 3, 5,2 L, 4 cilindros	Isuzu GH- 6HK1X, Diesel, Tier 3, 7,8 L, 6 cilindros	Isuzu GH- 6HK1X, Diesel, Tier 3, 7,8 L, 6 cilindros
POTÊNCIA MÁXIMA LÍQUIDA	HP / rpm	95,1 / 2.000	95,1 / 2.000	119,6 / 2.200	157 / 1.800	157 / 1.800	270,9 / 2.000	268,2 / 2.000
TORQUE MÁXIMO	N.m / rpm	340 / 1.600	340 / 1.600	391 / 1.800	608 / 1.600	608 / 1.600	989 / 1.500	983 / 1.500
VAZÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL	L/min	2 x 129	2 x 129	2 x 142	2 x 211	2 x 211	2 x 270	2 x 300
LARGURA DA SAPATA PADRÃO*	mm	600	600	600	700	800	700	700
PRESSÃO SOBRE O SOLO	Mpa	0,033	0,041	0,042	0,039	0,036	0,049	0,060
VELOCIDADE MÁXIMA - ALTA/BAIXA	km/h	5,6 / 3,4	5,6 / 3,4	5,2 / 2,7	5,6 / 3,4	5,6 / 3,4	5,7 / 3,3	5,4 / 3,4
FORÇA MÁXIMA DE TRAÇÃO	kN	117	116	160	188	187	233	263
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE (C X L X A)	m	7,64 x 2,59 x 2,82	7,88 x 2,59 x 2,86	8,44 x 2,59 x 2,96	9,48 x 3,19 x 2,96	12,47 x 3,19 x 3,0	10,48 x 3,30 x 3,34	11,35 x 3,59 x 3,65
COMPRIMENTO DA ESTEIRA	m	3,76	3,50	3,99	4,47	4,47	4,85	4,98
BITOLA DA ESTEIRA	m	1,99	1,99	1,99	2,39	2,39	2,60	2,60
RAIO DE GIRO TRASEIRO	m	2,13	1,55	2,45	2,75	2,75	3,16	3,55
COMPRIMENTO DO BRAÇO/LANÇA*	m	2,50 / 4,63	2,50 / 4,63	2,62 / 5,15	2,41 ou 2,94 / 5,70	6,40 / 8,70	2,65 ou 3,18 / 6,15	2,21; 2,63; 3,25 ou 4,04 / 6,45
ALTURA MÁXIMA DE CORTE	mm	8.770	9.340	9.230	9.610	12.970	10.060	10.320
ALTURA MÁXIMA DE CARREGAMENTO	mm	6.390	6.940	6.610	6.810	10.720	7.090	7.140
ALCANCE MÁXIMO NA HORIZONTAL	mm	8.310	8.290	9.050	9.900	15.610	10.670	10.670
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO	mm	5.540	5.510	6.060	6.650	12.020	7.100	6.730
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DO BRAÇO	kN	66	66	84	110	46	153	213
FORÇA DE ESCAVAÇÃO DA CAÇAMBA	kN	95	95	118	152	65	190	252
TAMANHOS DE CAÇAMBA*	m^3	0,38 a 0,75	0,38 a 0,75	0,38 a 0,87	0,47 a 1,34	0,37	0,83 a 1,86	0,83 a 2,40
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL/ HIDRÁULICO	L	260 / 82	200 / 75	300 / 82	410 / 147	410 / 147	450 / 147	580 / 175

*Para opcionais e tamanhos disponíveis, consulte seu distribuidor.

LBX do Brasil Ltda.
Avenida Jerome Case, 2900 - Galpão 02 - Sorocaba - SP - CEP: 18087-220
Fone: 55 15 3325-6402 - **WWW.LBXCO.COM**

Link-Belt EXCAVATORS

ACESSE NOSSO SITE!

Distribuidor Autorizado

As Escavadeiras Link-Belt chegaram ao país em 2012 através da LBX do Brasil, subsidiária da americana Link-Belt Excavator Company, empresa do grupo japonês SUMITOMO, e está localizada em Lexington - Kentucky - EUA. As escavadeiras Link-Belt® são fabricadas pela Sumitomo (SHI) Construction Machinery Co., Ltd. Impresso no Brasil - Versão 2.0. Link-Belt® e LBX® são marcas comerciais registradas. Copyright 2023. Todos os direitos reservados. Estamos melhorando constantemente nossos produtos, portanto, nos reservamos o direito de alterar projetos e/ou especificações sem aviso prévio.